

FT-817/818 FT-857 専用 MBups87 取扱説明書



【仕様】 本品は、FT-817/818ND, FT-817D 専用の UPS(無停電電源)装置です

出力・容量・重量 12V 10Ah 660g (満充電 12.3V 使用下限 9V 保護停止 7.2V)
バッテリー構成 日本製 18650 リチウムイオン電池 3 直列 3 並列 9 本使用 110Wh
バッテリー保護基板 バッテリースペース社 PCB-S3A10L-GS 同等品

【充電】

純正充電器 : Model RL03-20YO (詳細は付属充電器の説明書を参照)

UPS 利用 充電器を接続した状態で、電源スイッチ オン (常に充電)

充電時間 下限電圧より満充電まで約 6 時間 (本機の電源スイッチはオフの場合)

【放電】

充電終了後 12.2V より抵抗負荷 2A 連続放電にて 10.1V まで 4 時間 30 分

運用時は 9V にて送信を停止し充電状態にしてください。(保護回路により 7.2V で強制停止)

FT-817ND ハイパワー設定にて送信 1 受信 3 としての運用可能時間は推定 15 時間

【付属品】

充電器 Model RL03-20YO、FT-817/818 接続ケーブル (FT-857 用ケーブルはオプションです)

【保証】

購入後 2 週間以内の返品・故障交換を承ります。

その後は廃棄までお客様の自己責任での御利用となります。

生産終了後も部品在庫ある限り有償修理・バッテリー交換を承ります。

情報は Web にて開示 (6502.JP、www.jh1lifz.com)